

Model	Số đoạn	Sức nâng tối đa	Bán kính làm việc tối đa	Chiều cao làm việc tối đa	Xe tải phù hợp
Dòng sản phẩm cần cầu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nhẹ					
TM-ZR103	3	1.000 kg / 1,70 m	3,64 m	14,70 m	Xe tải có tổng tải trọng từ 4.000 kg – 8.000 kg
TM-ZE260MH	3 - 6	2.360 kg / 1,50 m – 1,60 m	6,40 m – 12,60 m	7,80 m – 13,80 m	
TM-ZE295MH	3 - 6	3.030 kg / 1,40 m – 1,50 m	6,40 m – 12,60 m	7,80 m – 13,80 m	
Dòng sản phẩm cần cầu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng trung					
TM-ZE300MH	3 - 6	3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m	7,50 m – 14,40 m	9,20 m – 15,90 m	Xe tải có tổng tải trọng từ 7.500 kg – 10.000 kg
TM-ZE360MH (chân chống rộng)	3 - 6	3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m	7,50 m – 14,40 m	9,20 m – 15,90 m	
Dòng sản phẩm cần cầu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nặng					
TM-ZE500GMH	3 - 5	4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m	8,09 m – 13,12 m	10,20 m – 15,20 m	Xe tải có tổng tải trọng lớn hơn 12.000 kg
TM-ZT400	3 - 5	4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m	8,09 m – 13,12 m	10,20 m – 15,20 m	
TM-ZE550MH	3 - 5	5.050 kg / 2,50 m	8,09 m – 13,12 m	10,20 m – 15,20 m	
TM-ZT500	3 - 5	5.050 kg / 2,25 m – 2,35 m	8,09 m – 13,12 m	10,20 m – 15,20 m	
TM-ZT635	3 - 5	6.350 kg / 1,80 m – 1,85 m	8,09 m – 13,12 m	10,20 m – 15,20 m	
TM-ZR600G(H)	3 - 5	6.000 kg / 2,25 m	9,25 m – 15,67 m	11,50 m – 17,80 m	Xe tải có tổng tải trọng lớn hơn 20.000 kg
TM-ZT650	3 - 5	6.000 kg / 2,25 m	9,25 m – 15,67 m	11,50 m – 18,00 m	
TM-ZR820	3 - 5	8.200 kg / 1,80 m	9,25 m – 15,67 m	11,50 m – 17,80 m	
TM-ZT820	3 - 5	8.200 kg / 1,80 m	9,25 m – 15,67 m	11,50 m – 18,00 m	
TM-1052	5	8.200 kg / 1,80 m	15,67 m	17,80 m	